



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PAD BIAŁY PREMIUM

1.OPIS:

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową lub woskową powłoką ochronną w celu uzyskania efektu połysku.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 1200 obr./ min.

DOSTĘPNE ŚREDNICE PADÓW:

Od 7" do 27"

2.BUDOWA:

Włókna poliestrowe , spoiwo z żywic syntetycznych.

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4mm

Gramatura : 860 +/-10% g/m²

3.WAŻNE:

Pad biały Premium można używać na mokro do czyszczenia szczególnie delikatnych i nie odpornych na zarysowania powierzchni posadzek.

Przed przystąpieniem do polerowania, powierzchnię podłogi należy pozamiatać, odkurzyć lub usunąć kurz za pomocą Dustmopów.

4.OSZCZĘDNOŚCI:

Pad biały Premium jest padem o długiej żywotności.

5.CZYSZCZENIE PADA PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Aby przedłużyć żywotność tego pada należy go umyć i usunąć zabrudzenia pod bieżącą wodą lub za pomocą spryskiwaczy ciśnieniowych. Aby rozpuścić trudne zabrudzenia przed myciem należy nanieść na pada roztwór środka czyszczącego.

Maksymalne obroty głowicy : 150-350 obr./min.

Wydajność: ok.8 000 m²/h

Grubość: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4mm

Gramatura: 860 +/-10% g/m²

Średnice padów: od 7" do 27"

Opakowanie: 5 sztuk w kartonie