



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

GORILLA NATURAL FIBER

1. OPIS :

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych.

Do zastosowania na twardych i odpornych na ścieranie powłokach zabezpieczających. Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosa, pad charakteryzuje się długą żywotnością oraz odpornością na wysoką temperaturę polerowania. Może być stosowany do polerowania wszelkiego typu posadzek kamiennych wykonanych z marmuru, granitu, lastryko, gresu oraz posadzek betonowych. Proces polerowania odbywa się na sucho lub z dodatkiem środków impregnujących lub konserwujących.

Pad stosuje się do polerowania na sucho, maszynami o obrotach głowicy czyszczącej do 3000 obr./ min.

DOSTĘPNE ŚREDNICE PADÓW:

Od 7" do 27"

2. BUDOWA:

Włókna poliestrowe, włókna naturalne (zawierające do 15% objętości), spoiwo syntetyczne. Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4mm

Gramatura : 1060 +/-10% g/m²

3. WAŻNE:

Nie zaleca się używania tego pada do polerowania miękkich polimerów i past na bazie wosków syntetycznych, ponieważ ze względu na twardość pada, może nastąpić matowienie i „wytarcie” słabych

powłok ochronnych. W tych przypadkach zaleca się używanie do polerowania padów białych.

4. OSZCZĘDNOŚCI:

Pad Gorilla Natural Fiber jest padem o długiej żywotności. Duża zawartość włókien naturalnych zwiększa wytrzymałość pada podczas procesu polerowania maszynami wysokoobrotowymi.

5. CZYSZCZENIE PADA PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Aby przedłużyć żywotność tego pada należy go umyć i usunąć zabrudzenia pod bieżącą wodą lub za pomocą spryskiwaczy ciśnieniowych. Aby rozpuścić trudne zabrudzenia przed myciem należy nanieść na pada roztwór środka czyszczącego.

Maksymalne obroty głowicy : do 3000 obr./min.

Wydajność: ok.8 000 m²/h

Grubość: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4mm

Gramatura: 1060 +/-10% g/m²

Średnice padów: od 7" do 27"

Opakowanie: 5 sztuk w kartonie